



# LOOP 10 PLUS

TRAITEMENT  
D'EAU

## PRÉVIENT LES PHÉNOMÈNES DE CORROSION ET D'INCRUSTATION DANS LES CIRCUITS FERMÉS D'EAU CHAUDE OU FROIDE

- **Pouvoir filmant immédiat (idéal pour circuit d'eau avec circulation accélérée).**
- **Contient des inhibiteurs de corrosion, des agents anti-incrustants et des dispersants.**
- **Contrôle efficacement les phénomènes d'oxydation.**
- **Convient à tous types de métaux présents dans les circuits (fer, acier, cuivre, aluminium et alliages divers..)**
- **Fort pouvoir alcalinisant : empêche la corrosion acide.**
- **Limite la formation d'incrustations.**

Loop 10 PLUS permet de traiter tous les circuits fermés d'eau chaude ou froide ( $0 < T (^{\circ}\text{C}) < 99$ ). Spécialement adapté pour les réservoirs anticalcaires des nettoyeurs haute-pression.

### APPLICATION

Dosage conseillé : 2 %.

1 % pour les circuits ayant des pertes consistantes et d'importants volumes d'eau à réintégrer.

Utiliser une pompe proportionnelle pour maintenir la concentration en LOOP 10 PLUS constante.

### UTILISATEURS

Maintenance en génie climatique, HLM, écoles, industries, collectivités, hôtellerie, supermarchés... Maintenance des systèmes de sécurité, bâches à eau, réservoirs...

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide rose.

Odeur : pratiquement inodore.

Densité : 1,045 environ.

pH (1 %) eau distillée : 10.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1047-0911-6777

POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

