



AXIROAD

PEINTURE ROUTIÈRE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE POUR MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN.

- Conçue pour application à bas grammage.
- Haut pouvoir couvrant. Ne nécessite pas plusieurs applications.
- Séchage rapide.
- Parfaite adhérence sur les supports.
- Suit les mouvements de l'asphalte.
- Bonne résistance à la température.
- Très bonne résistance au roulement.
- Excellente rétro réflexion par adjonction des microbilles de verre AXIFLEX.
- Signalisation des bandes axiales, des bandes de rives, des passages piétons, des bandes de stop, des bordures de trottoirs, des bandes de parkings, des fléchages, des indications d'écoles, des quais de chargement.
- Classification AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 7b1.

APPLICATION

Pure ou diluée avec au maximum 3 % de DILU 461 en fonction du mode d'application, de la température ambiante et du support.

A l'aide d'une brosse ou d'un pistolet, appliquer AXIROAD sur la surface à marquer.

S'applique également avec machine automotrice de marquage de chaussée.

Pour obtenir la rétro réflexion, saupoudrer AXIFLEX sur AXIROAD avant que celle-ci ne sèche.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

- Pouvoir couvrant :
AXIROAD : 550 g/m².
AXIFLEX : 265 g/m².
- Hors poussière en moins de 10 minutes.
- Apte à la circulation en moins de 30 minutes.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Doit être appliquée à des températures supérieures à 10 °C et à un taux d'hygrométrie inférieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur routes mouillées.

Durée de conservation : un an dans l'emballage hermétiquement clos.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture coloris blanc, bleu, jaune, noir et rouge.

Densité à 20°C : 1,58.

Point éclair : -1 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D110-1111-459-



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

