




RADIACLEAN

Zep



Nettoyant désincrustant des radiateurs et climatiseurs

- ⊙ **Efficace** : Elimine rapidement les dépôts de poussières, huile, graisse, cambouis, suies, qui obturent les alvéoles des filtres des radiateurs et climatiseurs des véhicules lourds (engins de chantiers, autobus, poids lourds).
- ⊙ **Economique** : Comparée aux dépenses pour la remise à neuf d'un radiateur ou d'un moteur ayant surchauffé.
- ⊙ **Adapté** : Evite l'utilisation d'appareils à haute pression qui peuvent endommager les ailettes en aluminium et aluminium peint ou nid d'abeille des radiateurs (le moindre mouvement latéral de la lance "couche" plusieurs rangées d'ailettes, accentuant ainsi le dysfonctionnement du radiateur).
- ⊙ **Utilisable en milieu alimentaire.**
- ⊙ **Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.**
- ⊙ **N'émet pas de vapeurs corrosives.**
- ⊙ **Sans attaque sur les plastiques, caoutchoucs, peintures, ni sur l'aluminium en respectant le mode d'emploi.**

Les autocars climatisés sont des cibles privilégiées car les ailettes des climatisations sont très fines et très rapprochées et le moindre écart avec la haute pression devient vite une source d'ennuis.

Les bus de ville ont des moteurs particulièrement exposés à la surchauffe.

Les engins de chantier soulèvent, surtout l'été, énormément de poussières qui limitent la fonction du radiateur.

UTILISATEURS

Transporteurs, sociétés de T.P., bâtiment, collectivités, régies de transports, etc...

APPLICATION

Mouiller abondamment à l'eau (sans pression) le support pour favoriser la circulation du produit. Pulvériser le RADIACLEAN pur sur le radiateur. Laisser agir 15 à 20 minutes. Rincer à l'eau toujours sans pression.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité (20 °C) : 1,06 environ.

pH : 1 environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

D1120-0616-1153



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants latex ou nitrile, lunettes, vêtements de protection.

