

## BOUCHE-PORES ET CIRE DE SOLS DE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE

- ▶ Donne, en séchant, un fini très dur exceptionnellement brillant qui offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures.
- ▶ Polyvalent : peut être utilisé sur une grande variété de sols sans bouche-pores.
- ▶ Brillant : sa haute teneur en copolymères permet d'obtenir une brillance maximale avec peu de couches.
- ▶ Haut pouvoir couvrant : environ 25 à 40 m<sup>2</sup>/L pour la 1<sup>ère</sup> couche, et environ 50 à 60 m<sup>2</sup>/L pour la 2<sup>ème</sup> couche.
- ▶ Cire à base aqueuse : facile à appliquer.
- ▶ Economique : un seul produit pour deux fonctions, bouche-pores et finition.
- ▶ Facile à entretenir : donne un film dur et transparent facile à entretenir avec la méthode spray (BUFF-UP) ou un polissage hebdomadaire à moyenne vitesse.
- ▶ S'entretient quotidiennement au balai plat à l'aide d'un détergent neutre comme VITAGARDENIA, HYPERSOL ou VITABRILL sans en altérer l'éclat.
- ▶ Facile à appliquer : ne laisse pas de traces, sèche rapidement, fusionne bien avec les cires existantes.
- ▶ Facile à enlever : avec TIME SAVER.

Cire, à base de copolymères acryliques métalliques, conçue pour obtenir un fini brillant exceptionnellement résistant et durable sur la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques, etc.

### UTILISATEURS

Hôpitaux, maisons de retraite, syndicats d'HLM, grandes surfaces, concessionnaires automobiles, écoles, magasins, hôtels, industries et collectivités, etc...

### APPLICATION

• **Mise en place** : SOLO NEW s'utilise pur. Retirez toute vieille cire ou finition du sol avec le TIME SAVER. Rincer soigneusement le sol. Appliquer avec un balai faubert en rayonne. 3 couches minimum sont recommandées selon la porosité du sol. Laisser sécher entre 30 mn et 2 h entre chaque couche. Pour avoir un résultat optimal, laisser sécher aussi longtemps que possible.

• **Maintenance** :

1) Laver le sol aussi souvent que nécessaire avec un détergent neutre comme VITAGARDENIA, HYPERSOL ou VITABRILL et à l'aide d'un balai plat.

2) Rénover avec BUFF-UP ou polir périodiquement pour maintenir la brillance, enlever les éraflures et marques de chaussure avec une monobrosse moyenne vitesse.

3) Une nouvelle couche de SOLO NEW peut être appliquée en rénovation, après avoir soigneusement nettoyé le sol. En règle générale, après dix opérations de ce type, il est conseillé de décaper et recommencer le traitement.

### S'UTILISE AVEC

Nos monobrosses, balai faubert.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur des surfaces en marbre ou peintes. Craint le gel. Stocker dans des locaux tempérés à une température comprise entre + 4 °C et + 50 °C. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide blanc laiteux.

pH : 8.

Densité à 20 °C : 1,02.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



D1194-0119-1532



POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

