

CAP STADE

PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAINS DE SPORT

- Emulsion acrylique pour traçage sur pelouse.
- Coloris blanc très lumineux : permet les matchs en nocturne.
- Très riche en pigment de qualité (oxyde de titane).
- Excellent pouvoir couvrant et opacifiant.
- Facile à appliquer. Bonne tenue à la pluie.
- Classification AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b 2.

S'UTILISE

Avec notre traceur à rouleaux ZEPOTRACE.

APPLICATION

Bien agiter le bidon avant usage. Prévoir une dilution de 1 L de peinture pour 4 à 8 L d'eau, suivants les besoins. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et par temps de pluie.

Diluant et solvant de nettoyage du matériel : eau.

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C et HR à 65 % :

- Hors poussière : 15 minutes.

- Sec : 20 minutes.

Pouvoir couvrant : 50 à 60 m linéaires par L de solution pour des bandes de 8 cm de large.

Sur un terrain de football de 100 x 50 m, il y a 650 m linéaires de bandes.

Sur un terrain de rugby de 130 x 67 m, il y a 1 050 m linéaires de bandes.

CONDITIONS D'EMPLOI

Craint le gel. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : copolymère acrylique.

Coloris blanc.

Densité : 1,7 ± 0,1.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1241-0405-2906



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

