



Natura Sol



NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR SOLS DE GARAGES ET INDUSTRIES

- Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, céramique, carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés, bitume et autres types de sols poreux.
- Rend les sols beaucoup moins glissants : plus de sécurité pour les employés.
- Sans rinçage : économie de temps et d'argent.
- pH neutre : sans attaque sur les supports.
- Bactéries bénéfiques pour l'environnement.
- Sans bactéries modifiées génétiquement.
- Sans attaque sur les fibres des balais : elles restent propres plus longtemps et ne dégagent pas de mauvaises odeurs.
- Compatible avec les séparateurs d'hydrocarbures.
- Favorise la séparation de phase entre les hydrocarbures et l'eau.
- Ininflammable.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 95 %.

Contient des bactéries ultra spécialisées : L'action biologique des cultures de bactéries continue à éliminer les odeurs d'origine organique, créent un bio-film qui facilite les nettoyages successifs.

Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières).

UTILISATEURS

Idéal pour nettoyer les sols industriels de garages, les centres de réparation rapide d'automobiles, les concessionnaires, les hangars des municipalités, des écoles, les aires de stationnement, les gares, les aéroports, les garages les industries et entrepôts, les centres de production d'énergie, etc.

S'UTILISE AVEC

Nos doseurs automatiques, pulvérisateurs, surpresseurs et autolaveuses.

APPLICATION

Diluer de 1 à 3 % dans de l'eau tiède de préférence (maximum 40 °C). Ne laisse pas de traces à la dilution recommandée, particulièrement sur les surfaces lisses (marbre, granite, etc.). Pour s'assurer d'une dilution précise, il est recommandé d'utiliser un doseur automatique. Ne pas diluer plus de 48 heures à l'avance. Idéalement, diluer la quantité nécessaire pour la journée. Appliquer la solution sur le sol à l'aide d'un balai à frange ou d'une serpillière tout en frottant. Ne pas rincer.

Après le nettoyage, verser le seau dans l'écoulement permettra ainsi de traiter aussi les canalisations.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide couleur verte.

Odeur : tilleul.

pH : 7,5 - 8,5.

Densité : 1,01.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1339-0811-1253



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

