



LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS
ProLube

KERALUBE
PASTA



Nonfood Compounds
Program Listed (H1)
(163924)

PÂTE DE MONTAGE CÉRAMIQUE



- ▶ **Montage rapide et facile des assemblages vis-écrous.**
- ▶ **Réduction du couple de serrage.**
- ▶ **Empêche cavitation et grippage.**
- ▶ **Permet de desserrer d'une manière facile et rapide les assemblages vis-écrous, garnitures et emballages, même après une période prolongée d'exposition à des hautes températures allant jusqu'à 1 600 °C, à des milieux corrosifs et des charges élevées.**
- ▶ **Réduit l'usure aux endroits soumis à un grand frottement.**
- ▶ **Résiste aux attaques d'acides, de bases ou de sels.**
- ▶ **Insoluble à l'eau.**
- ▶ **Les particules céramiques de KERALUBE PASTA remplissent les cavités de la surface et l'égalisent.**
- ▶ **La couche formée ne durcit pas, ne forme pas de grumeaux et ne fond pas, elle résiste aux vibrations, au retrait et à la dilatation.**
- ▶ **Lors de l'utilisation, par exemple en serrant un boulon, les particules céramiques polissent superficiellement la surface (honing). Cela crée une robuste couche adhésive sur le métal à traiter, prévenant tout contact possible entre les surfaces métalliques. Les pièces graissées sont étanches à l'air.**
- ▶ **Enregistrement NSF H1 n° 163924 (conditionnement de 500 g uniquement)**

APPLICATION

Nettoyer le filetage ou les surfaces de glissement. Utiliser une brosse dure pour nettoyer les pièces filetées déjà utilisées. Appliquer une quantité suffisante de pâte afin de remplir les creux du filetage. Un surplus de produit ne cause pas de dommage. Ne pas mélanger à d'autres huiles ou graisses.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Type : pâte céramique de couleur blanche.

Odeur : huile.

Densité : 1,02 g/cm³ environ.

Point de goutte : néant.

Grade NLGI : 3 pour le vrac, 1,5 pour l'aérosol.

Conditionnement : existe en pot de 500 g et en aérosol de 200 ml (gaz propulseur : HFO 1234ze).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr



D1361-0821

