



CAP BITUMEX

ANTIADHÉRENT DES PRODUITS BITUMINEUX

- **Efficace** : supprime l'adhérence des produits bitumineux sur tous les supports.
- **Favorise le glissement des produits bitumineux.**
- **Ne laisse pas de dépôt sur le support. Ne change pas les caractéristiques de l'asphalte.**
- **Economique** : concentré à diluer dans l'eau.
- **En solution avec l'eau, reste stable.**
- **Sécurité d'utilisation** : sans attaque sur les peintures ni les supports.
- **Résiste à des températures supérieures à 160 °C.**
- **Environnement** : facilement biodégradable selon les lignes directrices de l'OCDE.
- **Sans COV, solvants et huiles minérales.**

S'utilise pour la protection des camions bennes, finisseurs, compacteurs, répanduses, skips, centrales d'enrobés, de tout le matériel de travaux, trottoirs.

APPLICATION

- Dilution pour les camions bennes, skips, répanduses, matériels, trottoirs. : de 10 à 20 % dans l'eau.
A l'aide d'un pulvérisateur, pulvériser la solution uniformément sur la surface à protéger.
- Dilution pour les compacteurs, finisseurs : de 5 à 20 % dans l'eau.

S'UTILISE AVEC

Nos pulvérisateurs.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.
Densité à 20 °C : 1,066 environ.
pH : 6 à 8.



EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1383-1210-2938



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

