



ADDITIF CARBURANT POUR MOTEURS DIESEL

- Améliore l'indice de cétane de plusieurs points (2 à 3).
- Meilleur rendement et puissance optimum des moteurs, notamment ceux fonctionnant avec des biocarburants.
- Amélioration des démarrages à basses températures. Souplesse des reprises à bas régime.
- Respect de l'environnement : réduit l'émission des fumées.
- Améliore la combustion et réduit les dépôts d'imbrûlés.
- Permet d'économiser du carburant : jusqu'à 8 %.
- Contient un lubrifiant : protège contre une usure prématurée des pompes d'injection alimentées avec un gasoil à très faible teneur en soufre < 0,05 %.

Convient pour tous les types de gazoles et de fiouls légers.

Convient pour tous les types de moteurs diésels des automobiles et poids lourds : normaux, suralimentés (turbo), à rampes communes (common rail) ou non.

UTILISATEURS

Transporteurs, agriculteurs, tout type d'industries, bateaux, etc.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

APPLICATION

S'utilise pur.

- Ajouter 1 L de OILOX S pour 1000 L de gazole ou fuel domestique.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : limpide incolore.

Densité à 20 °C : 0,86.

Point éclair : 87 °C.

- Réservoirs des véhicules : 50 ml pour 50 L de gazole.

Il est conseillé de verser l'additif avant de remplir le réservoir

Utiliser OILOX S à chaque plein du véhicule.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1445-0710-8162



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

