



**LUBRIFIANT - LUSTRANT**



- ⊙ Favorise le glissement.
- ⊙ Incolore, ne tache pas les supports.
- ⊙ Evite l'adhérence sur tous les supports.
- ⊙ Silicone de très haute pureté.
- ⊙ Résiste de - 50 °C à + 200 °C.
- ⊙ Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit (enregistrement n° 148887).

Lustrant pour tableaux de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.

Lubrifiant pour les serrures, micromécaniques.

Protection des vêtements de cuir, des joints de caoutchouc, des portières de voitures.

Démoulage en injection plastique, évite l'adhérence.

Agent de glisse dans l'industrie alimentaire : cuisines, entrepôts frigorifiques, usines agroalimentaires.

**Univers viti-vini** : Empêche l'adhérence des produits phytosanitaires. Protège contre la corrosion le matériels pendant la période d'hivernage. Protège contre l'humidité et la vapeur. Prolonge la durée de vie du matériel.

#### APPLICATION

Agiter l'aérosol avant l'usage

Pulvériser uniformément sur l'ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance.

Pour lustrer les surfaces, uniformiser avec un chiffon sec et propre.

#### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

#### CARACTÉRISTIQUES

Volume net : 600 ml.

Gaz propulseurs : butane et propane.

Rigidité diélectrique après évaporation des solvants : 16 000 V/mm.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1457-0615-2781



POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.