



# BETOFLEX

## MORTIER DE TOITURE

- Permet la fixation et la rénovation des tuiles, des tuiles faîtières et des ardoises.
- Utilisable pour la réparation de raccords en plomb.
- Adapté pour l'étanchéité des raccords de lucarnes et de plaques ondulées.
- Prêt à l'emploi : facile à mettre en œuvre et ultra léger.
- Application possible par toutes températures.
- Hydrofuge et malléable : étanche à l'eau et au vent.
- Souple en permanence : absorbe parfaitement les mouvements.

### APPLICATION

Enlever les barres de BETOFLEX de leur emballage. Poser les barres au niveau de la dernière rangée supérieure de tuiles.

Poser les tuiles faîtières.

Éliminer l'excès de BETOFLEX.

Aplanir jusqu'à l'application d'une finition lisse.

Consommation : une barre permet de faire environ 3 à 4 m de faîtage.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Conserver dans son emballage d'origine. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mortier pâte composé de graine de lin (mastic d'huile de lin) avec adjonction de polystyrène.










Couleur : gris ou rouge.

Conservation : 2 ans.

Dims. barre : 50 x 10 x 3,5 cm.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



D1566-1209-1312



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

