



Nonfood Compounds  
Program Listed (J1)  
(160120)

## ABSORBANT - NETTOYANT ANTIDÉRAPANT



- ▶ Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190.
- ▶ **ABSORBE** : Les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les acides ainsi que toutes autres solutions aqueuses.
- ▶ **NETTOYANT** : Après absorption, un simple balayage suffit.
- ▶ Laisse ainsi un sol propre et sec.
- ▶ **ANTIDÉRAPANT** : Sur tous les types de sols souillés par des liquides.
- ▶ Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001.
- ▶ S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- ▶ Recommandé pour tous les types de sols.
- ▶ Ne s'envole pas sous l'effet du vent.
- ▶ Ne se transforme pas en boue après absorption.
- ▶ Totalement inodore.
- ▶ Absolument ininflammable.
- ▶ Enregistré NSF n°160120 catégorie J1 : Autorisé pour une utilisation dans l'industrie alimentaire en tant qu'agent absorbant ou antidérapant pour le traitement local des sols afin de corriger une situation dangereuse.

**CONFORME** à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2013, relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

### APPLICATION

Epandre une fine couche de quelques millimètres.  
Laisser agir de façon à ce que l'absorption se fasse.  
Éliminer par simple balayage.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES :

Absorbant type A (vrac) (norme NFT 90-362).  
Densité apparente : 0,47 à 0,51.  
Granulométrie : 0,3 à 0,7 mm.  
POUVOIR ABSORBANT SELON LA NORME NF T 90-361  
> Hydrocarbures (gazole) : 152 %.  
> Eau : 136 %.  
Absorption d'eau : 580 à 630 grammes par litre d'absorbant (Westinghouse).  
Absorption d'huile : 490 à 530 grammes par litre d'absorbant (Westinghouse).  
Terre de diatomée calcinée à 900 °C.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

0523

