

## TOILE LAMINÉE ADHÉSIVE POUR RÉPARATIONS

- ▶ **Idéal pour réaliser toute sorte de réparations, maintiens, serrages, ...**
- ▶ **Polyvalent : pour tout usage en étanchéité et en isolation.**
- ▶ **Pour le maintien de câbles, fixation de bâches, etc.**
- ▶ **Sert à la réparation de trous et au masquage.**
- ▶ **Utile pour l'emballage et le groupage.**
- ▶ **S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.**
- ▶ **Facile à utiliser : sécable manuellement.**

### APPLICATION

Appliquer entre +10 °C et +45 °C sur surfaces propres, dégraissées et sèches. Pour que l'adhésion soit totale, éviter de toucher le ruban adhésif avec les doigts.

Pour une meilleure adhésion, appliquer l'adhésif en exerçant un maximum de pression. L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 h à 23 °C.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10 °C et +30 °C.

### CARACTÉRISTIQUES

Adhésif : colle thermofusible.

Épaisseur totale : 0,165 mm

Pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm

Résistance à la traction : 32 N/cm.

Tenue en température : -20 °C à +70 °C.

Allongement : 10 %.

Couleur : gris.

Longueur : 45 m.

Largeur : 4,8 cm.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



D1672-1218-1359

**POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**afaq**  
**ISO 9001**  
Qualité  
AFNOR CERTIFICATION