



NETTOYANT PROTECTEUR DÉTECTEUR DE FUITES POUR BATTERIES

- Pénètre et désagrège rapidement la saleté, la graisse et la corrosion qui s'éliminent facilement à l'eau.
- Idéal pour l'entretien périodique de tout type de batterie.
- Nettoie les batteries et empêche la corrosion en laissant un léger film de protection.
- Protège les batteries neuves et anciennes de la détérioration due à la corrosion.
- Diminue les pertes de puissance dues aux dépôts de saleté et de corrosion et évite aux batteries de se décharger.
- Contient un indicateur coloré qui permet de déceler facilement les fuites d'acide et de contrôler leur neutralisation par le produit.
- Après séchage laisse un film qui protège de la corrosion.

APPLICATION

Bien agiter l'aérosol avant l'emploi. Vérifier que les bouchons des cellules soient bien fermés. Pulvériser un film sur l'ensemble de la batterie en insistant sur les bornes.

Appliquer sur les câbles et parties métalliques adjacentes présentant des dépôts de corrosion. Attendre 5 minutes.

En présence d'acide, la mousse incolore au départ va devenir rose. Pour avoir une neutralisation complète pulvériser jusqu'au retour incolore. Rincer à l'eau pour éliminer la saleté et la corrosion.

Parfois la présence de dépôts très incrustés peut nécessiter un brossage avec une brosse dure.

Sécher avec un chiffon ou de l'air comprimé.

Pulvériser à nouveau pour déposer une couche de protection. Renouveler périodiquement cette opération pour une protection continue.

Utiliser BATTERY CARE NEW pour protéger les batteries en cas de stockage de longue durée.

UTILISATIONS

Batteries de voitures, camions, bateaux, tracteurs, chariots élévateurs, chariots électriques de golf, engins de terrassement...

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Volume net : 600 ml.

pH : 11,5.

Gaz propulseurs : propane, butane.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1712-1215-2480

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

