



GNR et FUEL DOMESTIQUE



ADDITIF MULTI FONCTIONNEL POUR GAZOLE NON ROUTIER

- Augmente les performances du gazole GNR.
- Limite la formation de dépôts pouvant s'accumuler en fond de cuve grâce à ses dispersants.
- Réduit les problèmes de colmatage des moteurs.
- Améliore les propriétés à froid : contient un WASA (wax anti settling additive) et des améliorants de TLF (température limite de filtrabilité) qui empêchent la formation de cristaux de paraffine .
- Protège contre la corrosion des métaux et la formation de rouille liée à la présence d'eau dans les cuves de stockage.
- Améliore la combustion, limite la formation de fumées noires à l'échappement et diminue la consommation de carburant.
- Evite l'encrassement du système d'injection des engins.
- Limite par ses antioxydants le vieillissement du gazole GNR, lié à l'oxydation des EMAG (esters méthyliques d'acides gras).
- Augmente la stabilité au stockage du GNR jusqu'à 2 ans.
- Convient également pour le fioul domestique.
- Compatible avec tous les gazoles GNR et leurs additifs.
- Sans effet sur le colorant et les agents traceurs du fioul.
- Espace le changement des filtres.
- Limite les problèmes liés à l'oxydation des pompes injection, injecteurs et injecteurs pompes.

AVANTAGES

OILOX GNR permet, selon la nature du produit traité, de diminuer :

- La TLF du gazole non routier été de 0 à -13 °C.
- La TLF du gazole non routier hiver de -15 à -23 °C.
- Le point d'écoulement du fioul de -9 à -19 °C.

APPLICATION

Dose d'emploi : 1 L d'OILOX GNR pour 1000 L de gazole.

Pour une cuve fortement encrassée, utiliser 1L pour 3000L les 2 ou 3 premiers traitements afin d'éviter l'obturation du système d'injection par excès de brassage de dépôts.

Pour le traitement biocide, proposer CONTROL DIESEL GNR, compatible avec OILOX GNR.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Etat Physique : Liquide ambré

Densité (15°C) : 0.91

Point Eclair : > 61°C

Point de congélation : -20°C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1746-0611-8163



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

