



GEL DÉCAPANT DE SÉCURITÉ POUR PEINTURES ET VERNIS

- **Efficace** : décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, certaines polyuréthanes et époxydiques, les vernis, les encres et les adhésifs en toute sécurité.
- **Sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR.**
- **Produit en gel** : permet son application sur les surfaces verticales.
- **Facile à appliquer** : s'applique par simple enduction.
- **Faible odeur.**
- **S'utilise sur les métaux, le bois, le ciment.**

UTILISATEURS

Entreprises du bâtiment, peintres, service de maintenance de tout type d'entreprise ou collectivité. Garages, stations service, ateliers de constructions mécaniques, centrales électriques, imprimeries, industries plastiques, fabriques de chaussures, ateliers de maintenances, etc.

APPLICATION

S'utilise pur. S'utilise au pinceau. Attendre de quelques minutes à plusieurs heures selon la matière à décapier. Rincer à l'eau sous pression ou utiliser une spatule pour enlever la peinture ou la matière désagrégée. Sur les pièces métalliques, après rinçage, appliquer un produit de protection pour éviter l'oxydation.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : gel limpide vert.
Odeur : faible.
Densité : 1,097.
Point éclair : 95 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D1769-1014-3125



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

