



HUILE DE DÉMOULAGE

- **BETOLUB est un agent d'antiadhérence prêt à l'emploi qui permet le démoulage extrêmement facile des bétons après prise.**
- **Il convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat ou différé, étuvage possible jusqu'à 80 °C.**
- **BETOLUB protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie.**

BETOLUB conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées.

Assure une netteté des surfaces, des arêtes et des contours.

Permet sans inconvénient l'application ultérieure des peintures, des enduits ou du plâtre.

BETOLUB est adapté pour tous coffrages (métal, bois, plastique) et prolonge leur durée d'utilisation.

APPLICATION

Prêt à l'emploi.

Applicable selon les procédés classiques sur tous coffrages au pulvérisateur, à l'éponge ou chiffon.

Le meilleur résultat est obtenu par application uniforme d'une très fine pellicule, sans manque ni surcharge.

Consommation :

Moules métalliques et plastiques : 1 litre pour 35 m² environ.

Moules en bois : 1 litre pour 25 m² environ.

UTILISATEURS

DDE, entrepreneurs du bâtiment, services d'entretien...

S'UTILISE AVEC

Pulvérisateur, lot d'éponges...

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide huileux jaune.

Densité à 15 °C : 0,84.

Point éclair : > 100 °C.

Point de congélation : - 15 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D209-1207-1650



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

