



MAT 120

DETERGENT INDUSTRIEL CONCENTRE POUR MACHINE A EAU CHAUDE ET A VAPEUR

- Nettoyant liquide, très alcalin, spécialement conçu pour être utilisé en machine à eau chaude, à vapeur ou à ultra-sons.
- Contient des agents complexants qui empêchent la formation de tartre.
- Elimine les très fortes souillures, graisses et cambouis anciens.
- Neutre sur les joints et les caoutchoucs.
- Produit utilisable en milieu alimentaire.
- Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %

Recommandé dans les secteurs suivants : travaux publics, S.N.C.F., matériel agricole, matériel de terrassement, chantiers navals, lavage de sols...

Produit utilisable pour pinces de rames en teinturerie.

APPLICATION

S'utilise toujours dilué dans l'eau.

- Pour les machines à vapeur :

Utiliser 2 à 5 % dans le bac de concentré.

- Pour les machines à eau chaude :

Utiliser 0,5 à 2 %.

- Pour décaper les graisses cuites ou dégraisser le matériel de TP avant peinture :

Utiliser 5 à 10 %.

Dans tous les cas rincez abondamment à l'eau claire.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Ne pas stocker en dessous de 0 °C, craint le gel.

Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages, le zinc et les vitres. A forte concentration, peut attaquer les peintures.

CARACTÉRISTIQUES

Apparence : liquide marron.

Densité : 1,15 environ.

pH : 14.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

Pro5 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2213-0112-1424



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.



afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION