



BANDE ADHÉSIVE PVC PLASTIFIÉ

- ▶ Film PVC orange enduit de masse adhésive à base de caoutchouc.
- ▶ Très résistant, élastique et souple.
- ▶ Facile à déchirer, étanche à l'eau et résistant aux UV.
- ▶ Bonnes propriétés de déformation.
- ▶ Bonne adhésivité même à froid.
- ▶ Applications polyvalentes.

Usage général dans le bâtiment, les travaux publics,... **Isolation** : raccord pare-vapeur entre les lès de laine de verre. **Electricité – voirie** : bouchage des gaines en attente, fretage. **Enduits, peintures, nettoyage H.P.** : protection de courte durée des menuiseries, fixation des films de protection. **Désamiantage – Travaux en milieu hostile** : montage sas, étanchéité des combinaisons. **Agriculture** : petites réparations d'urgence.

APPLICATION

Appliquer entre +10 °C et +40 °C sur surfaces propres, dégraissées et sèches.

Pour que l'adhésion soit totale, éviter de toucher le ruban adhésif avec les doigts.

Pour une meilleure adhésion, appliquer l'adhésif en exerçant un maximum de pression.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10 °C et +25 °C.

() Sur les surfaces poreuses telles que le marbre, les polycarbonates et les surfaces plastiques à forte brillance, une validation par le client est nécessaire sous risque de laisser des dépôts de colles.*

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Bande orange.

Support : PVC orange plastifié.

Adhésif : caoutchouc / solvant.

Épaisseur totale : 0,155 mm..

Adhésion sur acier : 1,5 N/cm².

Allongement à la rupture : 150 %.

Tack : 77 mm (à 19 °C)

Transfert de colle : Faible*

Tenue en température -10 °C à +60 °C

Longueur : 33 m. Largeur : 50 mm.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2259-1218



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société



www.pro5.fr

