

HYDRAULIQUE 46 R - 68 R

Huile hydraulique pour service très sévère – Niveau HV - Haut Indice de Viscosité

Huiles hydrauliques à zinc stabilisé pour la lubrification de circuits hydrauliques dans des conditions très sévères d'utilisation. Indice de viscosité très élevé (190) associé à une bonne résistance au cisaillement. Haute résistance à l'oxydation, quels que soient les métaux en présence. Pouvoirs antirouille et anticorrosion élevés. Propriété anti-mousse. Bonne filtrabilité, stabilité à l'hydrolyse. Très bas point de congélation. Lubrification de circuits hydrauliques haute et basse pression et pour les installations subissant des écarts de températures importants.

PROLUBE HYDRAULIQUE 46 R et 68 R peuvent être utilisées dans les installations avec servo-valve, pompes à pistons, à palettes, à vis ou engrenage et lorsque le constructeur exige un très haut indice de viscosité et les niveaux de performances suivants: ISO 6743-4, NFE 48-603 HV, DIN 51 524 Part 2 Catégorie HVLP, DENISON HF-0.

S'UTILISE SUR

Exemples : Matériels de levage et manutention – machines outils – presses à injecter – Matériels Travaux Publics – installations sidérurgiques – matériels d'imprimerie – de cimenteries – presses à compacter, etc... Longue durée des charges en services. Maintien des organes lubrifiés en parfait état. Simplification d'emploi. Polyvalence du produit.

APPLICATION

Vidanger la totalité du circuit. Rajouter la Prolube Hydraulique 46 R ou 68 R.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES	
Grade ISO		46	68
Couleur		Rouge	Rouge
Densité à 15 °C		0.873	0.882
Viscosité cinématique à 40 °C	mm ² /s (cSt)	45.5	68.9
Viscosité cinématique à 100 °C	mm ² / (cSt)	8.8	11.9
Indice de viscosité		190	190
Point d'écoulement	°C	- 40	- 36

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2308-0118



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

