



SHAMPOOING CARROSSERIES



- ▶ **Efficace** : élimine à froid les souillures et le film statique sur les véhicules.
- ▶ **Recommandé** pour le nettoyage de toute carrosserie fortement encrassée.
- ▶ **Sans attaque** sur le verre, la peinture, les bâches, l'aluminium, le plastique et le chrome (à la dilution d'emploi).
- ▶ **Utilisable** en milieu alimentaire, à une dilution maximale de 5 % dans l'eau et suivi d'un rinçage à l'eau potable.
- ▶ **Insensible** à l'eau dure.
- ▶ **Ne laisse pas de traces** après rinçage.
- ▶ **Agit rapidement** et sans action mécanique.
- ▶ **Très moussant**.
- ▶ **Agréablement parfumé**.
- ▶ **Détergent biodégradable à 98% selon le test OCDE 301F**.

Utilisateurs : Les sociétés de transports, sociétés de location, stations de lavage, les ambulanciers, les gares, les différentes armées, les collectivités.

APPLICATION

• **Nettoyage par pulvérisation** :

Pour le lavage des voitures : diluer SUNCAR de 2 à 5 % dans de l'eau froide et agiter le mélange avant emploi.

Pour le lavage des camions et bus : diluer SUNCAR de 2 à 10 % dans de l'eau froide et agiter le mélange avant emploi.

Toujours pulvériser du bas vers le haut. Laisser agir quelques minutes puis rincer à l'eau claire la surface traitée avant séchage. Régler l'appareil haute pression entre 80 et 100 bars - débit d'eau 11-12 L/minute.

• **Nettoyage automatique (portique lavage)** :

Dosage du produit : 2 à 3 % en sortie de buse.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect: Liquide limpide jaune.

pH pur: 10,9 environ.

pH (5%) : 10,2 environ.

Densité: 1,08 environ.

PROTECTION PRÉCONISÉE :

Gants de protection et lunette de protection.

CONDITIONS D'EMPLOI

Ne jamais laisser sécher le produit sur la carrosserie avant rinçage. Le produit pur rend les peintures mates. Éviter de laver en plein soleil. Sur tous revêtements sensibles (peinture refaite ou présentant un vieillissement avancé, plastique chromé...), un essai au préalable est recommandé. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr



D2322-0725

