



LOOP FAST



AGENT DE DISPERSION ALCALIN POUR CIRCUITS FERMÉS

- ▶ Permet le désembouage rapide des circuits fermés.
- ▶ Produit non moussant, détergent et dispersant.
- ▶ Emulsionne les matières organiques et inhibe la corrosion des métaux.
- ▶ Disperse les boues, les dépôts de calcaire et oxydes métalliques présents dans les circuits fermés.
- ▶ Agit en milieu alcalin et permet d'éviter les risques de corrosion d'une désoxydation acide.
- ▶ Tensioactifs conformes aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.
- ▶ Sans phosphates.

S'utilise pour les circuits de chauffage au sol et chauffage central.

UTILISATEURS

Chauffagistes, plombiers, artisans du bâtiment,...

APPLICATION

Si possible vidanger le circuit (sinon injecter directement le produit), et le remplir avec de l'eau propre contenant 2 à 5 % de LOOP FAST. Faire circuler la solution 30 à 60 minutes. Vidanger à nouveau.

Répéter l'opération si nécessaire. Remettre en eau avec le produit de protection LOOP 10 PLUS ou LOOP 10 FG.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide bleu-vert.

Densité à 20 °C : 1,058.

pH : 13,1.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2471-0918-1044



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

