



ProLube[®] FLUORE NEW

Lubrifiant fluoré haute performance



- ▶ **Excellente résistance à l'oxydation, à la corrosion et à l'usure.**
- ▶ **Résiste aux effets de cisaillement et de choc.**
- ▶ **Inerte vis-à-vis de l'oxygène et de tous les gaz.**
- ▶ **Parfaitement adapté aux ambiances agressives (eau, atmosphères salines, acides, ...)**
- ▶ **N'endommage pas les matériaux tels que métal, plastique, élastomères, caoutchouc, ...**
- ▶ **Utilisable de -35 °C à 270 °C.**
- ▶ **Grande inertie chimique et thermique.**
- ▶ **Ne contient pas de silicones.**
- ▶ **Ininflammable. Incolore, inodore.**

UTILISATEURS

Convient pour la lubrification de vannes et robinets en présence d'oxygène. Recommandé pour l'industrie automobile, textile, pour la plasturgie, l'armement mais également dans les industries médicales et paramédicales, pharmaceutiques, électronique, stations de sports d'hiver, ...

APPLICATION

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
Pulvériser directement à 15 cm des parties à traiter.
Utiliser le tube prolongateur pour une lubrification plus précise.

CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide visqueux incolore.
- Gaz propulseur ininflammable : HFO.
- Volume net : 250 ml.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

D2492-1120

