



## DECAPANT BETON PRET A L'EMPLOI

- ⊙ Décapant prêt à l'emploi pour plus de sécurité lors de la mise en œuvre.
- ⊙ Efficace pour éliminer les résidus de béton, de ciment et les huiles de démoulage.
- ⊙ Contient des acides organiques et des tensioactifs biodégradables.
- ⊙ Renferme des inhibiteurs de corrosion, attaque très limitée sur les métaux et surfaces peintes.
- ⊙ Beaucoup moins agressif vis-à-vis des matériaux que les décapants usuels à base d'acide chlorhydrique, phosphorique ou sulfurique.
- ⊙ Sans vapeurs corrosives.

### UTILISATEURS

Entreprises de BTP, de maçonnerie, sociétés de location, pour l'entretien des camions toupies, banches métalliques, coffrages en bois, étais, échafaudages etc, ...

### APPLICATION

Pulvériser uniformément le CAP BETON RTU pur sur les surfaces à décaper à l'aide d'un pulvérisateur basse pression. Selon l'épaisseur de mortier ou béton à éliminer, une seconde application 15 minutes après la première peut être nécessaire. Laisser agir de 30 mn à plusieurs heures et rincer au nettoyeur haute pression.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore.

pH :  $2,5 \pm 0,5$ .

Densité :  $1,13 \pm 0,02$ .

### CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou de forte chaleur.

Ne pas appliquer sur le marbre et le comblanchien.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

**EPI** : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

**Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE** : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2532-0115-1642



POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

