



PEINTURE ACRYLIQUE SPÉCIAL TENNIS

- Emulsion pour sols de tennis.
- Intérieur/extérieur.
- Aspect mat.
- Antipoussière/antidérapant.
- N'altère pas le rebond de la balle.
- Imperméable à l'eau.
- Excellent accrochage.
- Classification AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 7b 2.
- Existe en plusieurs coloris : blanc, vert, rouge-brun.

Peinture spécifique pour sols sportifs, supports béton et en béton poreux, enrobés bitumineux et asphalte.

APPLICATION

Bien préparer les fonds : sur béton neuf et sec, pulvériser une solution CALNET dilué à 25 %.

Sur asphaltes et enrobés, faire un dégraissage avec NET RESINE ou SUPER KLEAN.

Rincer abondamment, laisser sécher 24 heures.

Application :

- Brosse ou rouleau : diluer de 3 à 5 %.
- Pistolet : diluer à 5 %.

Diluant : eau.

S'applique en 2 couches minimum.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C et HR à 65 % :

- Hors poussière : 20 minutes.
- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 24 heures.

Pouvoir couvrant : 3 à 5 m²/kg.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Craint le gel.

PENTOSSET ne doit pas être mélangé avec d'autres peintures.

Ne pas appliquer sur supports en cours de dégel, par température inférieure à 5 °C, supérieure à 30 °C et par temps de pluie.

Conservation : un an dans l'emballage hermétiquement clos.

CARACTÉRISTIQUES

Liant : résine acrylique.

Densité : 1,45.

Extrait sec : 65 %.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D257-0416-469-



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : vêtements de protection.

