



RÉGULATEUR DE FOND CONCENTRÉ



- ⊙ **Produit concentré destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit.**
- ⊙ **Favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints.**
- ⊙ **S'applique sur tous les murs en briques, parpaings, bétons cellulaires, mortiers, enduits, plâtres.**
- ⊙ **Recouvrable par des enduits traditionnels ou des enduits monocouche.**
- ⊙ **Garantit un travail soigné et une meilleure finition.**

APPLICATION

Agiter avant emploi. Diluer à raison de 1 volume pour 20 volumes d'eau. Appliquer sur surfaces propres, brossées et dépoussiérées. Pulvériser en UNE SEULE COUCHE, de bas en haut, jusqu'à saturation. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 5 à 10 m² par litre.

TEMPS DE SÉCHAGE : Suivant la température, de 30 minutes à plusieurs heures.

Stocker dans l'emballage d'origine bien fermé, dans un local frais et aéré. Protéger du gel.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide incolore.

pH : 13,5.

Densité : 1,14.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2655-0216-2011



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : vêtements de protection, gants, lunettes de sécurité.

