



## RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE

- ⊙ Destiné aux opérations de masquage lorsqu'un retrait sans dépôt de masse est exigé (peinture).
- ⊙ Support fin et résistant : permet d'obtenir des lignes de peinture parfaites.
- ⊙ Ne laisse pas de trace après retrait.
- ⊙ Combine une bonne force d'adhésion et excellente amovibilité.
- ⊙ Applicable sur toute surface plane, en intérieur ou extérieur.
- ⊙ Parfait pour les applications de longue durée, jusqu'à 6 mois selon le type de surface.
- ⊙ Excellente résistance aux UV, jusqu'à 3 mois selon l'application finale.
- ⊙ Très bonne tenue en température, jusqu'à 125 °C pendant 1 heure.

### APPLICATION

Appliquer le ruban adhésif au ras de la surface à protéger. Lisser fortement, en particulier sur les bords de l'adhésif pour assurer une bonne étanchéité. Appliquer la peinture et laisser sécher.

### CARACTERISTIQUES

Support : "Papier de riz" jaune.

Nature de l'adhésif : Acrylique.

Largeur [mm] : 50.

Longueur [m] : 50.

Diamètre mandrin [mm] : 76,1.

Épaisseur totale [μm] : 90.

Adhésion sur acier à TA [N/25mm] : 3,75.

Résistance à la rupture [N/25mm] : 75.

Allongement à la rupture [%] : 5.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Stocker dans un endroit sec et frais (18 à 25 °C) à l'abri des UV et des sources directes de chaleur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2663-0216



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

