



VERNIS ACRYLIQUE INCOLORE

- ▶ Vernis acrylique incolore protecteur de support.
- ▶ Aspect satiné.
- ▶ Séchage rapide.
- ▶ Robuste et efficace.
- ▶ Revêtement anti-poussière et de protection contre l'effritement.
- ▶ Permet de conserver l'aspect du support.
- ▶ Classification NFT 36 005 - Famille 1 Classe 7 b 1.
- ▶ S'utilise à l'extérieur comme à l'intérieur : pièces sèches (chambre, séjour, cuisine), pièces humides (salle de bains), locaux à forte circulation.
- ▶ S'applique sur des supports tels que : plâtres, enduits à l'eau et menuiseries bois, enduits ciment, béton, briques, pierres de parement, peintures, acier.

APPLICATION

Préparation des supports : Les supports seront conformes au DTU 59-1.

Les produits de ragréage doivent être conformes au DTU 23-1.

Les peintures seront propres et bien adhérentes. Les fonds pulvérulents seront préalablement convenablement brossés.

Application : Appliquer à la brosse large sans surcharge en 1 ou 2 couches.

Diluant : DILU 464.

Séchage à 20°C et humidité relative de 65 %

- Hors poussière : 1 heure

- Sec : 2 heures

- Recouvrable : 24 heures

CARACTERISTIQUES

Liant : résine acrylique

Densité : 0,87.

Extrait sec : 25 % en masse.

Rendement : 6 à 10 m²/L par couche.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2704-1218



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

