



EMULROUT LIQUIDE

EMULSION DE BITUME À FROID POUR ENTRETIEN DES CHAUSSÉES



- ⊙ Permet de coller, jointer et étancher tous types de réparations.
- ⊙ Réalisation de couches d'accrochage.
- ⊙ Réalisation de joints de finition.
- ⊙ Réparation de fissures, raccord à zéro, gravillonnage.
- ⊙ Compatible avec toutes les techniques d'entretien à chaud et à froid.

APPLICATION

Agiter le bidon avant utilisation. A l'aide d'un broc ou d'un arrosoir, verser l'EMULROUT LIQUIDE directement sur la surface à traiter ou dans la fissure à combler, puis saupoudrer manuellement l'EMULROUT BILLES pour recouvrir toute la surface traitée.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide noir légèrement visqueux.

Densité : 1 environ.

Consommation :

- Couche d'accrochage : 1L/m².
- Joint de finition: 20 litres pour 100 m linéaire de fissure.

CONDITIONS D'EMPLOI

Conserver le produit à l'abri des intempéries, du gel et de la chaleur. Utiliser rapidement après ouverture.

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2754-0317



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

