



EMULROUT BILLES

SABLE POUR ENTRETIEN ROUTIER



- ⊙ A appliquer en complément de l'EMULROUT LIQUIDE à froid, pour une étanchéité parfaite de la chaussée.
- ⊙ Permet de colmater les joints de pontage et fissures sur chaussées en enrobé.
- ⊙ Sable sec, faible teneur en humidité : garantit une parfaite imprégnation dans le bitume.
- ⊙ Rugosité élevée : confère une excellente adhérence, assure la sécurité des usagers de la route.
- ⊙ Granulométrie de type 1/2 parfaitement adaptée pour colmater joints et microfissures, sur une surface en enrobé de 0/4 à 0/10.
- ⊙ Egalement utilisable en technique à chaud.

APPLICATION

Immédiatement après application de l'EMULROUT LIQUIDE, saupoudrer manuellement l'EMULROUT BILLES pour recouvrir toute la surface traitée.

CARACTERISTIQUES

Aspect : sable fin gris.

Granulométrie : 0,5 mm environ.

Densité : 1,8 environ.

Conditionnement : sac de 25 kg.

Consommation : environ 1 sac de 25 kg pour 1 bidon de 20 litres d'EMULROUT LIQUIDE.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2755-0317



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants.

