



## BANDE D'ETANCHEITE ADHESIVE POUR REPARATIONS VARIEES



- ▶ **Adhère à toutes les surfaces, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.**
- ▶ **Forte capacité d'adaptation, même sur surfaces inégales, flexible, peut compenser l'expansion.**
- ▶ **Finition esthétique. Peut être peint.**
- ▶ **Adhérence élevée et immédiate.**
- ▶ **Durable, résistant aux intempéries, à la température et aux UV.**
- ▶ **Résiste à des températures comprises entre -20 °C et 70 °C.**

Idéal pour la réparation de gouttières et tuyaux de descente, écouilles de toits et globes d'éclairage, soudures de construction en verre et en métal... Convient en cas de fuites, rapiécage et réparation temporaire. Convient également pour l'étanchéité.

### APPLICATION

Nettoyer la surface. Appliquer la bande sans toucher l'adhésif, exercer une pression notamment sur les côtés et autour des irrégularités (par exemple autour des vis, ...) et retirer le film protecteur.

### CARACTERISTIQUES

Adhésif : acrylique.

Couleur : transparent.

Dimensions : 38 mm x 5 m.

Température d'application : de 15 °C à 30 °C.

Adhérence élevée : 37,5 N/25 mm.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Conserver dans un local frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D2930-1218



**POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

