



# CLEANface

## SUPER DÉCAPANT DE FAÇADE.

- Formulation très concentrée.
- Grand pouvoir mouillant.
- Spécialement étudié pour l'élimination des dépôts gras et de combustion.
- Ne renferme pas de solvants.

Pour le décapage des façades en pierres, béton, briques en terre cuite, enduits ciment ou chaux.

### APPLICATION

Mouiller abondamment le support.

Appliquer de bas en haut sous basse pression à l'aide d'un pulvérisateur ou au rouleau en fibre synthétique CLEANFACE pur ou dilué jusqu'à un volume de produit pour quatre volumes d'eau suivant l'encrassement.

Laisser agir 10 à 15 minutes sans laisser sécher, rincer abondamment à l'eau sous pression.

Neutraliser avec une solution de GEMEX ou POLYCAL à 2 % afin de limiter l'apparition des efflorescences blanches.

Rincer à nouveau sous pression.

**NOTA :** des efflorescences peuvent survenir quelques temps après le traitement notamment sur les pierres calcaires mais doivent disparaître naturellement dans les mois qui suivent.

Un traitement hydrofuge avec HYDROBAT 2000 est conseillé après nettoyage pour protéger la surface et faciliter le nettoyage ultérieur.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 40 °C.

CLEANFACE étant très alcalin ne doit pas être appliqué sur le zinc, l'aluminium, l'aluminium anodisé, l'étain, le verre, les peintures, les enduits synthétiques ainsi que sur les pierres polies (marbre, comblanchien, etc...).

En cas de contact accidentel, rincer immédiatement à grande eau.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide légèrement visqueux marron.

pH pur : 14.

Densité à 20 °C : 1,30.


**EPI :** pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION PRÉCONISÉE :** gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D296-1014-1590

 **POUR UNE DÉMONSTRATION :**  
**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP**  
**OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

