



Procolle HEAVY HIGH TACK

RUBAN DOUBLE FACE À TRÈS HAUTE ADHÉRENCE INITIALE

- ▶ Bande adhésive double face toilée combinant une très grande adhérence initiale (tack) et une forte résistance à la charge sur le long terme.
- ▶ Permet de fixer immédiatement toutes sortes d'objets pour une réparation rapide et durable.
- ▶ Adhère parfaitement sur le métal, le bois, le verre, la plupart des matières synthétiques...
- ▶ Forte résistance à la charge grâce à sa trame intégrée.
- ▶ Large plage de résistance à la température : -25 °C à +75 °C.
- ▶ Stable aux UV, adapté pour l'extérieur.

APPLICATION

Température d'application : entre 10 et 30 °C. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière ou de tout corps gras avant mise en place.

Couper la longueur nécessaire, poser le ruban, puis enlever l'intercalaire avant de poser le contre matériau.

Exercer un maximum de pression. Le niveau maximum de performance sera atteint après une période de liaison de 24 h à 23 °C.

CARACTERISTIQUES

Aspect : adhésif synthétique toilé transparent avec intercalaire en polypropylène bleu.

Dimensions : 19 mm x 5 m.

Épaisseur : 0,8 mm.

Pouvoir adhésif moyen : 70 N/25mm.

Tenue en température : -25 à +75 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker dans un local frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur, entre 10 et 30 °C. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

DE2993-0619



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

