



PROCOLLE AERO TAG

COLLE NÉOPRÈNE ADHÉRENCE EXTRÊME EN AÉROSOL

- ▶ Convient pour le collage de nombreux matériaux poreux et non poreux.
- ▶ Convient aussi bien pour un collage permanent que pour un collage temporaire.
- ▶ Repositionnable : l'application sur une seule face permet de repositionner le matériau avant séchage.
- ▶ Idéale pour coller les moquettes, tapis, liège, caoutchouc, mousse, bois, plastiques, carton, papier, textile, feutres, matériau isolant,...
- ▶ Adhère également sur les surfaces peintes.
- ▶ Adhérence quasi-instantanée grâce aux solvants à évaporation rapide.
- ▶ Efficace de - 20 °C à + 60 °C.
- ▶ Ne dégrade pas le polystyrène.



UTILISATEUR

Industries, collectivités, services d'entretien, entrepôts, centres de distribution, industrie textile, fabricants de meubles, chantiers de construction, centres d'exposition, etc.

APPLICATION

Agiter l'aérosol avant l'utilisation. Les matériaux à coller doivent être propres, secs, dégraissés et dégraissés. Vaporiser à 15-20 cm du support à coller, excepté pour le polystyrène expansé où il faut une plus grande distance. Maintenir l'aérosol en mouvement pendant la pulvérisation pour éviter toute accumulation de produit sur la surface.

Collage permanent :

Appliquer la colle sur les deux faces à coller. Après 2 à 5 min de séchage, assembler les matériaux.

Collage temporaire :

Appliquer la colle sur une seule face. Vaporiser une couche mince et uniforme sur le matériau, laisser sécher 1 à 3 min avant d'assembler les matériaux.

Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve et le diffuseur pour éviter les bouchages. Si nécessaire, nettoyer le diffuseur avec un solvant, tel que : BIG ORANGE, MULTI PIN...

S'UTILISE AVEC

Notre poignée aérosol.

CARACTERISTIQUES


Volume net : 600 ml.
Gaz propulseur : DME.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Faire un essai préalable sur des matériaux spécifiques.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D3089-0720

 POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr.

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.

