



DILUANT MULTIUSAGE

- **Excellent pouvoir solvant.**
- **Facilite l'application de nombreuses peintures.**
- **Sans solvants chlorés.**
- **Permet la dilution des peintures PENTSOL, AXIROAD, KAMOVE 950 et le nettoyage du matériel d'application de ces mêmes peintures.**
- **Le dégraissage et le dégoudronnage des pièces à traiter.**

APPLICATION

S'utilise toujours pur.

Utilisation comme diluant : voir les notices des peintures ZEP.

Utilisation en bain : immerger les pièces à dégraisser pendant quelques minutes. Si nécessaire, activer le dégraissage à l'aide d'un pinceau.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Eviter de stocker dans un local surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20 °C : 0,87 environ.

Point éclair : > 41 °C.

Indice Kauri-Butanol : 90.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D316-1010-6670



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

