



DILU 4.64

DILUANT DE PEINTURES

- Compatible avec la plupart des peintures type alkyde.
- Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel.
- Très bon dégraissant en préparation des supports avant peinture.

Permet la dilution de la plupart des peintures type alkyde en phase solvant. Convient parfaitement pour nos peintures ANTIRUST 2, BRILARUST, PENTOLITH, PENTOFIX 2000, PAROPLUS.

APPLICATION

S'utilise toujours pur.

Utilisation comme diluant : voir les notices des peintures ZEP.

Utilisation en bain : immerger les pièces à dégraisser pendant quelques minutes. Si nécessaire, activer le dégraissage à l'aide d'un pinceau.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Eviter de stocker dans un local surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20 °C : 0,78 environ.

Point éclair : 38 °C.

Indice Kauri-Butanol : 35.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D317-1211-6660



POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

