



# EXPRESS WAX

UTILISABLE  
SANS EAU

## CIRE EN SPRAY POUR VEHICULE



- ▶ Formulation aqueuse de tensioactifs spécifiques et d'émulsions de silicone.
- ▶ Cire de protection et de brillance prête à l'emploi.
- ▶ Forme un écran protecteur sur les carrosseries qui résiste à l'eau et retarde l'encrassement.
- ▶ Action longue durée.
- ▶ Bonne résistance aux UV.
- ▶ Application facile et rapide.
- ▶ Sans COV.

Transports, loueurs, motocycles, réparateurs, taxis, flottes roulantes, golfs, auto-écoles, ports de plaisance, hôtelleries de plein air, artisans, etc.

### APPLICATION

Produit prêt à l'emploi.

S'applique de préférence après chaque lavage. Agiter le flacon avant utilisation. Mettre le véhicule à l'ombre. Pulvériser uniformément sur la carrosserie sèche et par petite zone puis appliquer avec une microfibre propre et douce ou un gant microfibre par mouvement circulaire. Continuer l'opération jusqu'à ce que tout le produit soit éliminé pour obtenir une surface lisse et brillante.

Renouveler l'opération si nécessaire.

### CARACTÉRISTIQUES :

Aspect : Liquide blanc

Odeur : Caractéristique

pH : 6

Densité à 20°C : 1.003 g/cm<sup>3</sup>

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable sur la surface à nettoyer afin de vérifier la compatibilité.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*

POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

PROTECTION PRECONISEE : gants de protection en caoutchouc nitrile ; lunettes de protection en cas d'éclaboussures ; vêtements de protection en cas de contact avec la peau.

0223

