



BETO MASSE

HYDROFUGE DE MASSE



- ▶ **Hydrofuge de masse pour mortier et enduit à base de ciment.**
- ▶ **Limite la pénétration d'eau par capillarité ou par pression.**
- ▶ **Protection efficace contre les cycles de gel/dégel.**
- ▶ **Compatible avec toutes les catégories de ciment.**
- ▶ **Utilisation pour la fabrication de mortiers, enduits, ou travaux de fondation, ...**
- ▶ **Conforme à la norme NF EN 934-2 et au DTU 26.1**

APPLICATION

Agiter avant emploi. Incorporer l'hydrofuge de masse mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché. Le dosage recommandé est compris entre 0.3 à 0.6 % de masse de ciment, soit 1 dose à 2 doses c'est-à-dire entre 100 et 200 ml par sac de 35 kg de ciment.

CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker dans l'emballage d'origine et fermé hors utilisation. Conserver à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité. Conserver à une température comprise entre +5°C et +35°C.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide
Odeur : Caractéristique
pH: 10
Densité : 1 g/cm³
Conditionnement : sachet de 100 ml

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants en nitrile, lunettes.

0723

