



LUBRIFIANTS PROFESSIONNELS

ProLube

MULTILUB

## GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE À HAUTE PERFORMANCE



- ▶ **Graisse multifonctionnelle de type calcium anhydre.**
- ▶ **Contient des additifs extrême pression.**
- ▶ **Excellente adhérence sur les surfaces renforcée par l'adjonction de polymères.**
- ▶ **Bonne résistance à l'eau, bonne protection contre la corrosion.**
- ▶ **Résiste à des températures allant de -30°C à 120°C, 130°C maximum en pointe.**
- ▶ **Miscible avec les graisses multifonctionnelles à base de lithium simple et lithium/calcium.**
- ▶ **Formulée pour la lubrification des roulements, paliers lisses, guidages linéaires,... pour vitesses basses à moyennes, températures et charges moyennes à élevées dans les ambiances humides.**

Utilisateurs : Travaux publics, agriculture, construction, industries...

### APPLICATION

Toujours dégraisser les parties à traiter avec un solvant de la famille DYNA.  
PROLUBE MULTILUB s'applique avec nos pistolets à graisse LUBE SHUTTLE.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Couleur : Verte  
Epaississant : Calcium anhydre  
Grade NLGI : 2  
Point de goutte : > 140°C  
Nature huile de base : Huile minérale / Polymère  
Viscosité huile de base à 40°C : 310 mm<sup>2</sup>/s  
Machine 4 billes - soudure : 3200 N  
Densité : 0.910 g/cm<sup>3</sup>

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

PROTECTION RECOMMANDÉE : Gants en caoutchouc nitrile.



0723