



## LINGETTES NETTOYANTES AVEC DYNA 143 NSF



- ▶ **Lingettes nettoyantes prêtes à l'emploi imbibées avec notre solvant DYNA 143. Le DYNA 143 est enregistré NSF K1 (n°158364).**
- ▶ **Excellent pouvoir solvant des graisses, huiles, cambouis, fiouls lourds et légers.**
- ▶ **Excellent pouvoir nettoyant des rouleaux, caractères et encriers d'imprimeries et machines offset.**
- ▶ **Sans action corrosive sur les métaux, sans attaque sur les plastiques et les joints.**
- ▶ **Laisse un film protecteur de la corrosion et de la rouille.**
- ▶ **Bonne résistance, ne se délitent pas.**
- ▶ **Facile à transporter.**
- ▶ **S'utilise pour le dégraissage des pièces en dehors de la zone de préparation des aliments.**

Utilisateurs : Industries, industries agroalimentaires, mécaniciens, artisans du bâtiment, plombiers, imprimeries, garages, stations-service, transporteurs,...

### APPLICATION

Ouvrir l'opercule du couvercle. Tirer la lingette du milieu et l'insérer dans l'opercule. Replacer le couvercle. Tirer dessus et déchirer suivant les pointillés. **Bien refermer l'opercule après chaque utilisation pour éviter toute évaporation du produit.**

Nettoyer les surfaces souillées.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Effectuer un test au préalable sur la surface à traiter afin de vérifier la compatibilité. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

### CARACTÉRISTIQUES

Bobine lingettes viscosse : 290 formats de 20 X 35 cm.

Aspect : lingettes viscosse blanches.

Conditionnement : Seau de 10L.

Point éclair : > 63°C.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*

**POUR UNE DÉMONSTRATION :  
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP  
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52**

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

**PROTECTION RECOMMANDÉE :** Gants en caoutchouc nitrile, vêtements de protection résistants aux solvants.

1023

