



## NETTOYANT FAÇADES ALCALIN CHLORÉ



- ▶ **Nettoyant désincrustant façades et terrasses rapide et puissant.**
- ▶ **Action choc : produit alcalin chloré hautement concentré.**
- ▶ **Économique : peut s'utiliser dilué jusqu'à 50%.**
- ▶ **Pénètre et nettoie efficacement les interstices et aspérités du support.**
- ▶ **Utilisable sur support de façade (Enduit, RPE, béton, ...), court de tennis, sols pavés, sols désactivés, ...**

**Utilisateurs :** Les professionnels du bâtiment : les maçons, les entreprises générales du bâtiment, les bailleurs sociaux, les syndicats de copropriété, les paysagistes, les services techniques, les collectivités ...

### APPLICATION

Utilisation pure ou dilué jusqu'à 50%.

Appliquer au pulvérisateur.

En cas d'encrassement très important, procéder à un brossage mécanique au préalable.

Mouiller le support puis pulvériser de bas en haut, 1 litre couvre 4 à 5 m<sup>2</sup>.

Laisser agir de 30 minutes à 4h selon de l'état de saleté puis rincer abondamment à l'eau clair.

### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

Pensez à nos produits pour l'entretien et la protection des bâtiments :

- Nos Hydrofuges de surface,
- Nos destructeurs de lichens, algues et moisissures,
- Film de protection et bandes adhésive

### MATÉRIEL D'APPLICATION :

Optimiser l'efficacité du produit avec notre gamme de matériel d'application : notre gamme de pulvérisateurs à pression préalable avec rinçage après chaque utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide fluide jaune claire

pH : 10.62 – 11.62 (à 1%)

pH pur : 13

Densité : 1,2 environ

Odeur : Caractéristique

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Utiliser uniquement en plein air ou dans un espace bien ventilé. Ne pas appliquer par temps de pluie et lorsque les températures sont inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C. Réaliser un essai préalable sur une partie peu visible avant traitement complet. Ne doit pas être appliqué sur le zinc, l'aluminium, l'aluminium anodisé, l'étain, le verre, les peintures, les enduits synthétiques ainsi que sur les pierres polies (marbre, comblanchien, etc...). Ne pas appliquer sur les toitures. Protéger les supports ne devant pas être traités. Protéger les végétaux.

### PROTECTION PRÉCONISÉE :

Gants nitrile CAT III, lunettes de protection, vêtements de protection. En cas de risque d'éclaboussures ou projection, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.*



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

**EPI :** pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  [www.pro5.fr](http://www.pro5.fr)

0325

