



VIVOXY FILTRE



FILTRE ACTIVATEUR MICROBIEN POUR FONTAINES BIOTECHNOLOGIQUES



- ▶ **Filtre activateur de bioremédiation à base de microorganismes.**
- ▶ **S'utilise en complément du VIVOXY WASH dans la fontaine de dégraissage biotechnologique OXYCAN BLACK.**
- ▶ **Contient un mélange de microorganismes spécialement sélectionnés et capables de digérer les huiles et les graisses éliminées des pièces mécaniques.**
- ▶ **Permet de régénérer le bain de nettoyage grâce au processus de la bioremédiation.**
- ▶ **Concentré : le filtre contient des millions de microorganismes.**
- ▶ **Améliore l'efficacité du liquide de dégraissage.**
- ▶ **Possède un système de filtre pour piéger les particules jusqu'à 50 microns.**
- ▶ **Facile d'utilisation.**

Utilisateurs : Les industries automobiles, les armées, les ateliers de mécanique, les garages, les imprimeries, les stations-service, les ateliers d'entretien et de réparations, les collectivités.

APPLICATION

A la mise en place de la fontaine de dégraissage OXYCAN BLACK, après le rajout du détergent VIVOXY WASH, installer le filtre VIVOXY FILTRE pour initialiser le processus de bioremédiation*.

Le support VIVOXY FILTRE est à changer tous les mois afin de maintenir les performances de nettoyage de façon optimale.

*La bioremédiation : l'emploi des procédés biotechnologiques pour éliminer les polluants industriels. Les bactéries et enzymes dégradent les hydrocarbures en les transformant en CO₂ et en eau.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

S'utilise en complément du VIVOXY WASH.

MATÉRIEL D'APPLICATION :

Optimiser l'efficacité du produit avec notre gamme de matériel d'application :

- Fontaine de Dégraissage Oxycan Black

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Filtre monocouche en polyester possédant une couche blanche et une couche bleue.

- Couche blanche : permet de piéger les particules de grande taille jusqu'à 50 microns.

- Couche bleue : permettant aux microorganismes (de classe 1, reconnues non pathogènes pour l'homme) de se développer et de former un réservoir qui sera ensuite libéré dans la fontaine.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais ajouter d'eau, d'eau de javel ou de désinfectant dans le bain. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PROTECTION PRÉCONISÉE :

Gants de protection en caoutchouc nitrile, lunettes de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

0225

