



LUBRINOX NEW



gamme
PROALIM

NETTOYANT LUSTRANT INOX



- **Rénove, lustre et protège tous types de surfaces inox, ainsi que les surfaces en chrome et aluminium.**
- **Nettoie et fait briller les surfaces traitées, laisse un film protecteur.**
- **Incolore, inodore, sans saveur.**
- **Ne contient pas de silicone.**
- **Conforme aux spécifications de la pharmacopée française (10^{ème} édition).**
- **Format aérosol : Enregistré NSF n°173355 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des produits alimentaires en cas de contact fortuit (H1), adapté pour l'industrie agroalimentaire.**

Utilisateurs : Secteurs de l'agroalimentaires, de la santé, de l'industrie, des collectivités, de l'hôtellerie, des brasseries, cuisines collectivités, installateur cuisines professionnelles et matériel frigorifique, Viti-Vini, entretien industries pharmaceutique ou cosmétique etc...

APPLICATION

Éliminer préalablement les salissures importantes. Agiter l'aérosol avant usage. Pulvériser le produit à environ 20 cm du support à traiter. Appliquer régulièrement. Essuyer avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Entretien et lubrifie également les joints de portes et les joints de fermetures de cuves en élastomères. Pulvériser, ne pas essuyer.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour une solution complète et performante, pensez à nos :

- Nettoyants polyvalents toute surface
- Polish rénovant
- Décapants four
- Traitements de canalisations
- ...

MATÉRIEL D'APPLICATION

Optimiser l'utilisation du produit avec notre gamme de :

- Poignée aérosol
- Microfibres
- Pulvérisateurs à pression préalable

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide Incolore
Insoluble dans l'eau
Densité : 0.8 g/cm³
Températures d'utilisation : -10°C à + 100 °C
Volume net : 400ML.
Gaz propulseurs : CO₂.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Effectuer un test au préalable sur la surface à traiter afin de vérifier la compatibilité. Se référer aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

PROTECTIONS PRÉCONISÉES

Gants nitrile, lunettes de protection, vêtements de protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr



1125

