

CAP 61 SOLVANT DE SECURITE

Sécurité ☞ Point éclair supérieur à 61 °C.

Sans solvants chlorés ni glycols.

Efficacité ☞ Haut pouvoir solvant des graisses et cambouis.

Facilité d'utilisation ☞ Avec les bacs de dégraissage.

Longévité ☞ Le système Cap 61 + Zep Dynaclean augmente la durée de vie du solvant.

Economie ☞ Diminution de l'évaporation avec notre concept Zep Dynaclean + Cap 61.

APPLICATION

Recommandé pour une utilisation en bain et en fontaine de dégraissage.
Afin d'activer le séchage, souffler les pièces à l'air comprimé.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.
Eviter de stocker dans un local surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide vert.

Densité : 0,8 environ.

Point éclair : > 61 °C.

Rigidité diélectrique : 25 000 volts.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

 www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

D563-0400-2910



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

