

IMPRESSION UNIVERSELLE

- Forme une sous-couche imperméable et homogène avant l'application de la couche de finition ou l'application du papier peint.
- **■** Excellente adhérence.
- Fixe et isole une grande variété de matériaux.
- Micro Poreuse : s'applique sur bois présentant jusqu'à 20 % de taux d'humidité.
- **■** Bonne opacité.
- Aspect blanc mat.
- Recouvrable par un grand nombre de peintures.

S'applique sur surfaces verticales intérieures en plâtre, plaques de plâtre, enduits de lissage, menuiseries bois, panneaux de particules et contreplaqués ainsi que sur anciennes peintures. A l'extérieur s'applique sur le bois.

APPLICATION

Brosser et dépoussiérer parfaitement les fonds pulvérulents. Lessiver les anciennes peintures à l'aide d'un détergent approprié, éliminer les parties non adhérentes par grattage et brossage soignés.

- Pour une application à la brosse, au rouleau : appliquer sans dilution.
- Au pistolet : diluer à 5 %.A l'airless : diluer de 3 à 5 %.

Sur fonds cohérents, une couche suffit.

- Diluant et solvant de nettoyage du matériel : DILU 464.

NOTA: ne pas appliquer sur le métal.

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Séchage à 20 °C et HR à 65 %:

- hors poussière : 2 heures
- sec : 4 heures
- recouvrable : 24 heures

Pouvoir couvrant sur support moyennement absorbant :

 $9 \grave{a} 11 \; m^2 \, / \; kg$.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Conservation : un an dans l'emballage hermétiquement clos.

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR NFT 36005 - Famille I - Classe 4 a.

Liant : résine glycérophtalique.

Densité : 1,51. Point éclair : 39 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D744-0416-4701







