



CAP ALKYSOL



PEINTURE MONOCOMPOSANTE POUR SOLS



- ▶ **Peinture monocomposante à base de résine uréthane.**
- ▶ **S'applique sur ciment neuf, absorbant et ancien.**
- ▶ **S'applique en extérieur et intérieur.**
- ▶ **Ne nécessite aucun mélange.**
- ▶ **Sans solvants chlorés. Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille 1 - Classe 4 a.**
- ▶ **Coloris : blanc, gris, vert amande.**

Revêtement où une résistance à l'usure, aux lavages répétés est recherchée.
Sols d'ateliers, garages, halls de bâtiments, escaliers, entrepôts, sols sportifs, etc.

APPLICATION

Sur sol neuf et absorbant coulé depuis 1 mois et sur sol en ciment ancien.
Laver avec une solution de SWIMMEX ou CK 18 à 25 %, rincer et laisser sécher 24 heures.

Pour l'application :

- A la brosse ou rouleau : Diluer de 0 à 5 %.
- Au pistolet, diluer à 10 %.
- A l'airless, diluer de 5 à 6 %.

Appliquer en deux couches. Diluant et solvant de nettoyage du matériel: DILU 461.

Caractéristiques d'application

Séchage à 20 °C et humidité relative de 65 % :

- Hors poussière : 2 heures.
- Sec : 5 heures.

Recouvrable : 24 heures.

Pouvoir couvrant : 6 à 7 m²/kg.

Après l'application, attendre au moins une semaine avant d'ouvrir au trafic lourd, 48 heures pour un trafic léger.

Température minimale d'application : 5 °C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Déconseillé sur zones à fort trafic et lorsqu'il y a risque de projection de solvant et produits chimiques. L'utilisation de Zep Quartz est déconseillée. Stocker le produit dans un endroit tempéré et sec. Conservation : un an dans l'emballage hermétiquement clos. Se reporter aux conditions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Liant : Résine alkyde uréthane.

Densité : 1,23.

Point éclair : 61 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,

nous vous recommandons la société  www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtement de protection.

D866-0124

