

NETTOYEUR HP MH 4M 200 960 FAX 400V

ENTRETIEN SOLS



Nettoyeur haute pression eau chaude 200 bars 960 l/h

Caractéristiques :

Pression : 200 bars
 Débit d'eau (maxi) : 960 l/h
 Calibre de buse HP : 0475
 Puissance : 7,2 kW (absorbée) - TRI 400 V / 50 Hz / 12 Ampères
 Marche / Arrêt : Oui – décompression automatique (flussostat)
 Rotation Moteur/Pompe : 1450 tr/min
 Type de pompe : AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
 Puissance Chaudière : 70 kW (Températures Eau/Vapeur: 90 °/ 150 °C maxi)
 Système Anticalcaire : De série - Ajustable (réservoir 1 l)
 Réservoir Diesel : 15 l - Consommation 3,9 kg/h
 Réservoir Détergent : Oui – Bidon de 10L + 2 crépines d'aspirations
 Niveau Sonore : 76 dBA
 Dimensions (L x l x H - cm) : 101 x 70 x 98
 Poids 142 kg

Accessoires de série :

Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
 Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 2 tresses métal – DN 8)
 Lance à couplage rapide « TORNADO Plus » (L 100 cm) à pression réglable
 Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
 Chaudière « EcoPower » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
 Vanne 2 détergents « WDK » : phase de rinçage intermédiaire automatique.
 Filtration fine de l'alimentation d'eau avec cartouche inox 50µ
 Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin.
 Système Exclusif « FA » de décompression automatique

Code : 9040001182100
 M371-1118

