



# NETTOYEUR HP MH 3C 145 600 PAX 230 V

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION



Nettoyeur haute pression eau chaude 145 bars 600 l/h 230 Volts

### Caractéristiques :

Pression : 145 bars  
Débit d'eau (maxi) : 600 l/h  
Calibre de buse HP : 0340  
Puissance : 3,7 kW (absorbée) - MONO 230 V / 50 Hz / 16 Ampères  
Marche / Arrêt : Oui – décompression automatique (pressostat)  
Rotation Moteur/Pompe : 2800 tr/min  
Type de pompe : AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Inox  
Puissance Chaudière : 42 kW (Températures Eau/Vapeur : 80°/ 150°C)  
Système Anticalcaire : De série - Ajustable (réservoir 1 l)  
Réservoir Diesel : 15 l - Consommation 2,4 kg/h  
Réservoir Détergent : Oui – 10 L  
Niveau Sonore : 80 dBA  
Dimensions (L x l x H - cm) : 101 x 70 x 102  
Poids 119 kg

### Accessoires de série :

Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.  
Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)  
Lance à couplage rapide « UNIVERSAL Plus » (L 92 cm) à pression continue (détergent en HP) munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)  
Système « Total Check »: Détection des défauts (Manques flamme, manque d'eau, manque anticalcaire, surchauffe chaudière et moteur) & Maintenances préventives.  
Chaudière « Eco Power » (à moteur indépendant) haut rendement > 92%  
Système injection détergent haute pression « SDR » à rinçage automatique.  
Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin.

Code : 9040002151100

M393-0519-0519

