

OXYCAN BLACK

FONTAINES DE DEGRAISSAGE



Fontaine de nettoyage sans solvant pour le nettoyage des pièces mécaniques.

Nettoyage par bioremédiation

La fontaine de dégraissage nettoie vos pièces sans utilisation de solvant.

Utilise la technologie de nettoyage par bioremédiation.

La bioremédiation consiste à décontaminer le bain pollués au moyen de l'activité de micro-organismes.

Produits préconisés : VIVOXY WHASH et VIVOXY FILTRES 50 µm

La table de nettoyage est équipée de deux filtres et d'un aimant : un filtre tamis placé dans la surface de la table de nettoyage, en dessous duquel se trouvent un filtre fin et un aimant pour retenir les limailles et les poussières contenant du fer.

Transport facile au moyen d'un transpalette.

Profondeur optimale du bac pour une bonne protection contre les éclaboussures.

Principe de fonctionnement

Concept de nettoyage fonctionnant avec une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 41°C, un filtre chargé en micro-organismes qui régénèrent la solution. Inclus pinceau, aspersion, trempage. Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement.

Avantages

Limite les risques pour les opérateurs. Performance de nettoyage, maîtrise du budget. Maintenance et intervention facile : kit électromécanique sans outils.

Caractéristiques :

Matériau : PEBD. Couleur : Noir.

Capacité réservoir : 100 litres maximum / 60 litres minimum

Surface de travail : 700 X 480 mm. Hauteur de travail : 970/800 mm

Débit pompe : 380 l/h. Puissance pompe : 40 W. Puissance résistance : 650 W.

Température d'utilisation : de 15 °C à 48 °-Préréglage usine 41 °C

Dimensions : 1060 x 830 x 600 mm. Poids à vide : 45 kg.

Charge maximale : 100 kg environ

Dimensions table de nettoyage : 866 x 510 x 207 mm

Consommation électrique : 235 W/h en moyenne (en mode éco 12h/jour : 25% de réduction)

Puissance chauffe : 700 w. Alimentation : 230 V 50 Hz

Code 9040004248100

